



●創造と技術で世界をリード

オカツネ

泡洗車機 AWAWA

AWA-1,1C



仕様

極上の泡で車を包み込み、やわらかいムートンで車を洗います！

型式		AWA-1	AWA-1C
高圧水洗浄	吐出圧力	約7.5MPa	約7.5MPa
	吐出量	約650L/h	約650L/h
泡洗浄	吐出圧力	約0.8/1.1MPa	約0.8/1.1MPa
	吐出量	約330/340L/h	約330/340L/h
強力洗剤及び 撥水コート洗浄	吐出圧力	約1.0/1.7MPa	約1.0/1.7MPa
	吐出量	約235/305L/h	約235/305L/h
ワックス洗浄	吐出圧力	約1.0/1.7MPa	約1.0/1.7MPa
	吐出量	約205/305L/h	約205/305L/h
タンク容量	水	約10L	約10L
	泡	10Lポリ容器	10Lポリ容器
	強力洗剤	10Lポリ容器	10Lポリ容器
	ワックス	10Lポリ容器	10Lポリ容器
電動機		三相200V、4P、2.2kw	三相200V、4P、2.2kw
保温ヒーター		200V、200W	200V、200W
電源		三相200V、20A以上	三相200V、20A以上
エアースource		0.4~1.5MPa 30L/min	0.4~1.5MPa 30L/min
給水口		20Aタケノコ(20mm)	20Aタケノコ(20mm)
洗車工程		4コース 単独運転(自動、手動切換運転)	4コース 単独運転(有料、無料切換運転)
設定範囲	時間設定	10~990秒(10秒単位)	10~990秒(10秒単位)
	料金設定		100~9900円(100円単位)
標準装備		漏電遮断器、ヒューズ、空焚き防止装置	漏電遮断器、ヒューズ、空焚き防止装置
		過負荷保護装置	過負荷保護装置、コインブロック
		減圧弁(エアースource用)	減圧弁(エアースource用)
オプション		エアースourceリール、コンプレッサー	エアースourceリール、コンプレッサー
		その他	その他
付属品		ムートン(2ヶ)	ムートン(2ヶ)
機体寸法		W652×D530×H1350(本体のみ)	W652×D530×H1350(本体のみ)
機体質量		約130kg	約130kg