

# Bubble Car Wash Machine

## マルチ泡洗車機 AY-3

4液搭載型！ムースがなんと2種類！  
コート剤の“艶はピカイチ！”

CHECK!!

楽々操作の  
簡単スイッチ♪

電源ランプ 泡 / 泡撥水 SW



エアパージ SW

コート / 撥水 SW

高圧水 SW

### 仕様

| 型 式         | A Y-3                             |                                    |
|-------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 吐出圧力<br>吐出量 | 高圧水側                              | 約 5.0Mpa<br>約 4.9/5.0Lmin(50/60HZ) |
|             | 泡 側                               | -                                  |
|             | コート側                              | 約 80cc/min (バルブ全開時)                |
|             | コート側                              | 約 240cc/min (バルブ全開時)               |
| 洗車コース       | 水洗い・泡・撥水入り泡・撥水・コート                |                                    |
| 洗車ホース       | 高圧水/コート側                          | 3/8×13m                            |
|             | 泡 側                               | φ 16.5×9.5×13m                     |
| 洗浄ガン        | 高圧水/コート側                          | 高圧・中圧切り替え式広角調整ノズル仕様                |
| 水タンク容量      | 泡 側                               | 専用ノズル                              |
|             | 4 L                               |                                    |
| 電 源         | 電 源                               | 単相 100V(50/60HZ 共用)                |
|             | 消費電力                              | 1.0KW                              |
|             | 電気容量                              | 15 A                               |
| 給水口         | 15 A タケノコ                         |                                    |
| 給水条件        | 水量：6 L以上、水圧：1 Mpa以下で給水供給してください    |                                    |
| エア圧力条件      | 0.4Mpa～1.0Mpa の範囲に減圧したエアを供給してください |                                    |
| 寸 法         | 高 さ                               | 985mm(ボール取り付け寸法 1500mm)            |
|             | 幅                                 | 700mm                              |
|             | 奥行き                               | 590mm                              |
| 乾燥重量        | 約 95kg                            |                                    |
| オプション       | エアーホースリール、エアーガン                   |                                    |
|             | 固定金具、凍結防止仕様（ヒーター類）                |                                    |

※改良のため予告なく仕様変更することがあります



株式会社 岡常歯車製作所

ホームページ <http://www.okatsune.com>

営業本部 〒670-0991 姫路市神田町一丁目10番地  
本 社 〒670-0991 姫路市神田町一丁目17番地  
東京支店 〒211-0051 川崎市中区宮内一丁目6番38号野口ビル1階  
札幌営業所 〒065-0013 札幌市東区北13条東15丁目 3-21  
名古屋営業所 〒462-0015 名古屋市中区中味橋3丁目906番地  
姫路営業所 〒670-0991 姫路市神田町一丁目10番地  
九州営業所 〒811-0111 福岡県糟屋郡新宮町大字三代 801  
本社工場 村岡工場 市川工場

TEL (079) 292-7232  
TEL (079) 292-2461  
TEL (044) 754-7113  
TEL (011) 783-3425  
TEL (052) 902-1374  
TEL (079) 263-7521  
TEL (092) 963-0711