

# HOT WATER WASHING MACHINE

# NEW HOT SERIES POWER HOT

STR-2RVK-2. 3RV-2. 50R. 50HR. 70R. 70HR. 350  
R-15-1. 15A-1

高効率モータ搭載  
高い熱効率  
少ない温度変化  
高い洗浄力

実績のロングセラー製品！  
万全のサポート体制！  
時代をリードする高品質設計！

ステンレスボイラー搭載  
ストップガン・凍結防止ヒーター  
空焚防止装置・炎監視装置  
標準装備



型 式	STR-2RVK-2	STR-3RV-2	STR-50R	STR-50HR
吐 出 圧 力	7 MPa	9 MPa	8.5 MPa	10 MPa
吐 出 量	700 L/h	800 L/h	1,300 L/h	1,000 L/h
温 水 温 度	30°C~80°C			
ポ ン プ	三連セラミックプランジャー			
電 動 機	三相 200V4P 1.5kw	三相 200V4P 2.2kw	三相 200V4P 3.7kw	
缶 体	ステンレス製			
燃 料 消 費 量	約 4.2~5.3 L/h		約 5.0~9.0 L/h	
使 用 燃 料	白灯油 (JIS1 号灯油)			
燃 料 タ ン ク	36L 固定式 (ゲージ付)			
温 度 調 節 器	30°C~80°C液体膨張式サーモスタット			
洗 浄 ホ ー ス	3/8B×10m		3/8B×15m	
洗 浄 ガ ン	ストップガン			
凍 結 防 止 ヒ ー タ ー	200V 200W オートヒーター			
給 水 口	3/4B×Φ16 袋タケノコ		3/4B×Φ20 袋タケノコ	
必 要 水 量	約 20 L/min 以上		約 30 L/min 以上	
電 気 容 量	10A 以上	15A 以上	20A 以上	
機 体 寸 法	W916×D665×H980mm		W1,335×D883×H1,204mm	
機 体 質 量	約 123 kg	約 132 kg	約 198 kg	
標 準 装 備	モータ過負荷保護装置・空焚防止装置・炎監視装置・過熱防止装置・圧力可変装置・減圧逆止弁・安全弁・蛇口・漏電遮断器			

# 高性能大型用洗淨機



STR-50HA. 70R. 70HR



STR-350



R-15-1. 15A-1

50HA は圧力計と圧力可変装置の機外取付はオプションです

型 式	STR-50HA	STR-70R	STR-70HR	STR-350	R-15-2	R-15A-2
吐 出 圧 力	15 MPa	7.5 MPa	10 MPa	34.3 MPa	9 MPa	14 MPa
吐 出 量	1,000L/h	1,900L/h	1,600L/h	900L/h	3,200L/h	2,200L/h
温 水 温 度	30°C~80°C					
ポ ン プ	三連セラミックプランジャーポンプ					
電 動 機	三相 200V 4P 5.5kw			三相 200V 4P 11kw		
缶 体	ステンレス製			ステンレス製×2基		
燃 料 消 費 量	約 5.0~9.0L/h	約 8.0~11.0L/h		約 8~10L/h	約 16~26L/h	
使 用 燃 料	白灯油 (JIS1 号灯油)					
燃 料 タ ン ク	36L 固定式 (ゲージ付)				別置	
温 度 調 節 器	30°C~80°C液体膨張式サーモスタット					
洗 淨 ホ ー ス	*3/8B×15m	3/8B×15m		*3/8B×20m	1/2B×20m	
洗 淨 ガ ン	ストップガン			回転ノズル付き	ストップガン	
凍 結 防 止 ヒ ー タ ー	200V 200W オートヒーター			200V 200W	200V 200W オートヒーター	
給 水 口	3/4B×Φ20 袋タケノコ				1B×Φ25 袋タケノコ	
必 要 水 量	約 30L/min 以上	約 40L/min 以上		約 30L/min 以上	約 70L/min 以上	約 50L/min 以上
電 気 容 量	30A 以上			50A 以上		
機 体 寸 法	W1,335×D883×H1,204mm			W1,274×D779×H1,382mm	W1,632×D972×H1,534mm	
機 体 質 量	約 225kg	約 230kg		約 350kg		
標 準 装 備	過負荷保護装置・空焚防止装置・炎検出装置・過熱防止装置 ・圧力可変装置・減圧逆止弁・安全弁・蛇口・漏電遮断器			過負荷保護装置・空焚防止装置・炎検出装置・過熱防止装置 ・圧力可変装置・減圧逆止弁・安全弁		

オプション その他オプション部品はお問合せ下さい。

煙突防水カバー

洗剤タンク

ホースリール



仕様は予告無く変更する場合があります。\*洗淨ホースの接続金具が異なります。

配管部品 洗淨機用の豊富な部品を取り揃えております。



スピンジョイント



カブラー

ケースステンレス仕様その他特注品にも対応いたします。洗淨装置・自動化等何なりとご相談下さい。

お手軽なリースも取り扱っております。

okatsune 株式会社 岡常歯車製作所

ご相談、ご用命は

営業本部 〒670-0991 姫路市神田町1丁目10番地 TEL:079(292)7232  
 本社 〒670-0991 姫路市神田町1丁目17番地 TEL:079(292)2461  
 東京支店 〒213-0026 神奈川県川崎市高津区久末1993-4 TEL:044(740)9727  
 札幌営業所 〒065-0013 札幌市東区北13条東15丁目3番21号 TEL:011(783)3425  
 名古屋営業所 〒462-0012 愛知県名古屋市中区楠4丁目611番地 TEL:052(902)1374  
 姫路営業所 〒670-0991 姫路市神田町1丁目10番地 TEL:079(263)7521  
 九州営業所 〒811-0111 福岡県糟屋郡新宮町大字三代801 TEL:092(963)0711  
 本社工場 村岡工場 市川工場  
 ホームページ <http://www.okatsune.com/>

JAMTA 社団法人 日本自動車機械器具工業会 工業会会員