

■作業効率を高める多数のオプション

<p>各種ノズルチップ</p>  <p>様々な噴射角のノズルをご用意しています。</p>	<p>チェンジオーバーノズル</p>  <p>2つのノズルを切り替えて洗浄可能です。</p>	<p>FAノズル</p>  <p>ノズルを左右に回すことで、直進⇄扇形へと噴射角度が調整可能です。</p>	<p>トルネードノズル</p>  <p>ノズルが回転し洗浄力を高めます。また、広範囲を洗浄しやすくなります。</p>	<p>フォームノズル</p>  <p>洗剤・消毒液が細かい泡状で噴射出来ます。</p>
<p>高圧ホース</p>  <p>長さは10m、15m、20mの3種類です。</p>	<p>ホースリール(固定式)</p>  <p>最大巻き取り長さ約15mです。</p>	<p>ホースリール(移動式)</p>  <p>最大巻き取り長さ約50m(1/4ホース)約30m(3/8ホース)</p>	<p>カプラー</p>  <p>高圧ホースをワンタッチで取り外し出来ます。SUS仕様もあります。</p>	<p>スイベルジョイント</p>  <p>高圧ホースのねじれを防止します。 ※STR-3RV-2、50系、70系には標準装備</p>
<p>煙突防水カバー</p>  <p>洗浄機本体を屋外に設置する際は、必ずご使用下さい。</p>	<p>洗剤装置</p>  <p>手動式、電磁弁式の2種類からお選びいただけます。</p>	<p>サイクロンフィルター</p>  <p>砂等が混入している川水などから給水する際に使用します。</p>	<p>専用洗剤</p>  <p>通常の洗剤だけでなく、泡洗剤や水あか取り、ワックスなどもご用意しています。</p>	<p>別置燃料タンク</p>  <p>燃料補給の手間が少なくなります。洗浄機を長時間使用に最適です。(容量:89L)</p>

※R-15-2、R-15A-2は別途燃料タンクが必要となります。上記の別置燃料タンクのご使用を推奨しております。

- ・上記は代表的なオプションの一例です。その他、様々なオプションをご用意しております。
- ・各種特注も可能です。詳しくはお問い合わせください。



HOT WATER WASHING MACHINE

NEW HOT SERIES POWER HOT

更なる進化 STRシリーズ 登場!!



磨き抜かれた高品質

高い洗浄力と省燃費性能



STR-3RV-2



STR-50R/50HR/50HA/70R/70HR



STR-350-1



R-15-2/15A-2

型式	STR-3RV-2	STR-50R	STR-50HR	STR-50HA
吐出圧力	9 MPa	8.5 MPa	10 MPa	15 MPa
吐出量	800 L/h	1,300 L/h	1,000 L/h	1,000L/h
温水温度	30℃～80℃			
ポンプ	三連セラミックプランジャー			
電動機	三相200V4P 2.2kw	三相200V4P 3.7kw	三相 200V 4P 5.5kw	
缶体	ステンレス製			
燃料消費量	約4.2～5.3 L/h	約5.0～9.0 L/h		
使用燃料	白灯油(JIS1号灯油)			
燃料タンク	36L固定式(ゲージ付)			
温度調節器	30℃～80℃液体膨張式サーモスタット			
洗浄ホース	3/8B×10m	3/8B×15m	※3/8B×15m	
洗浄ガン	ストップガン			
凍結防止ヒーター	200V 200W オートヒーター			
給水口	3/4B×Φ16袋タケノコ	3/4B×Φ20袋タケノコ		
必要水量	約20 L/min以上	約30 L/min以上		
電気容量	15A以上	20A以上	30A以上	
機体寸法	W916×D665×H980mm	W1,335×D883×H1,204mm		
機体質量	約132 kg	約198 kg	約225kg	
標準装備	過負荷保護装置・空焚防止装置・炎検出装置 ・過熱防止装置・圧力可変装置・減圧逆止弁 ・安全弁・蛇口・漏電遮断器・オートストップ			

型式	STR-70R	STR-70HR	STR-350-1	R-15-2	R-15A-2
吐出圧力	7.5 MPa	10 MPa	34.3 MPa	9 MPa	14 MPa
吐出量	1,900L/h	1,600L/h	900L/h	3,200L/h	2,200L/h
温水温度	30℃～80℃				
ポンプ	三連セラミックプランジャーポンプ				
電動機	三相 200V 4P 5.5kw		三相 200V 4P 11kw		
缶体	ステンレス製		ステンレス製×2基		
燃料消費量	約 8.0～11.0L/h		約 8～10L/h	約 16～26L/h	
使用燃料	白灯油(JIS1号灯油)				
燃料タンク	36L 固定式(ゲージ付)			別置	
温度調節器	30℃～80℃液体膨張式サーモスタット				
洗浄ホース	3/8B×15m	※3/8B×20m	1/2B×20m		
洗浄ガン	ストップガン		回転ノズル付き	ストップガン	
凍結防止ヒーター	200V 200W オートヒーター		200V 200W	200V 200W オートヒーター	
給水口	3/4B×Φ20袋タケノコ				
必要水量	約40L/min以上		約30L/min以上	約70L/min以上	約50L/min以上
電気容量	30A以上		50A以上		
機体寸法	W1,335×D883×H1,204mm		W1,274×D779×H1,382mm	W1,632×D972×H1,534mm	
機体質量	約230kg		約350kg		
標準装備	過負荷保護装置・空焚防止装置・炎検出装置 ・過熱防止装置・圧力可変装置・減圧逆止弁 ・安全弁・蛇口・漏電遮断器・オートストップ			過負荷保護装置・空焚防止装置・炎検出装置 ・過熱防止装置・圧力可変装置・減圧逆止弁 ・安全弁	

仕様は予告なく変更する場合があります。 ※洗浄ホースの接続金具が異なります。

STRシリーズがオートストップ機能、スイベルジョイントを標準装備※1して新たに生まれかわりました。省電力化と長寿命化に磨きをかけ、さらに使いやすくなりました。

※1 STR-3RV-2、50R、50HR、50HA、70R、70HRのみ標準装備となります

オートストップ機能とは

オートストップ機能は、洗浄ガンのトリガーから手を離れた際に自動でモーターを停止させる機能です。再度トリガーを握るとモーターが再始動し、高圧水を噴射します。

この機能により、作業時の省電力化によるコスト削減と、ポンプをはじめ機内各部への負担軽減によるメンテナンスサイクルの長期化と長寿命化を実現します。

スイベルジョイント

高圧ホースと洗浄ガンの間に取り付け、高圧ホースのねじれを解消します。高圧ホースの取り回し、特に収納がたいへん行いやすくなります。